

カラーデジタル複合機仕様書（別紙）

【カラー機】

基本機能	形式	省スペース化の為、本体が胴内排紙タイプであること
	電源	AC100V
	本体大きさ(幅×奥行)	幅640mm×奥行700mm以内
コピー機能	用紙サイズ	A3～A5、はがき
	ウォームアップタイム	30秒以下
	連続出力速度(A4ヨコ)	モノクロ65枚/分以上、カラー65枚/分以上
	ファーストコピータイム	モノクロ4.0秒以下 カラー5.0秒以下
	給紙トレイ	4段トレイ+多重手差し
	給紙容量	500枚以上×4段であること
	自動原稿送り装置	装備すること(1パス両面読み込み可能なこと)
	自動両面機能	装備すること
	ソート機能	中とじフィニッシャーを装備し、2穴/4穴パンチ機能を有すること。
プリンタ機能	出力サイズ	コピー性能と同等
	メモリー容量	2GB以上
	HDD容量	160GB以上
	インターフェース	100Base-TX/10Base-T対応
	対応OS	Windows7,Windows8(1),Windows10
スキャン機能	読取サイズ	最大A3サイズ
	データ転送	プッシュ・プル型スキャンが可能であること
	親展BOX	親展BOXを200個有し、それぞれのBOXにBOX名称とパスワードが付与できること。
	両面スキャン	モノクロ、カラーともに1パス両面スキャンが可能なこと
	出力フォーマット	複合機の機能でTIFF/JPEG./PDF/DocuWorksの生成が可能であること
環境仕様	グリーン購入法	適合していること
	国際エネルギースタープログラム	適合していること
	エコマーク	適合していること

【FAX機能】

送信サイズ	最大A3サイズ、ミックスサイズの原稿も同時に送信できること
受信サイズ	最大A3サイズ
短縮登録件数	500件以上
ペーパーレスFAX機能	FAX受信したものは紙に出さずに、PCの指定フォルダーへ転送が可能であること。また転送フォーマットはTIFF/JPEG./PDF/DocuWorksでの転送が可能であること。

【その他】

保守・サポート体制等	・迅速な修理対応を要する場合は、1時間以内にエンジニア訪問が可能なこと。 また、荒尾地区に担当エンジニアが常時巡回をしていること。また、EP-BBシステムに対応していること。
カード管理	枚数管理が可能なこと
消耗品	トナー・ドラム・トナー回収ボトル等の消耗品は賃貸借料金に含まれること ただし、フィニッシャーで使用するホチキス針、紙は含まれない