仕 様 書

1、製品の名称

家族コール 2C・ポケットタイプ

品番	HKP-2C

2、製品の構成

① ハイパー・赤外線センサーK
② コンソール 10
③ ポケット受信器

3、製品の特徴

(ア) 赤外線で離床・徘徊行動を検知し、ポケット受信器へ報知
⇒メロディ・バイブレーション・液晶表示の 3 種類で報知
(イ) 液晶表示と音色で 10 人まで識別可能
(ウ) チャンネルごとに報知時の表示を設定可能
⇒ (アルファベットまたは数字)
(エ) 受信器は充電式で、移動しながら使用可能

4、製品の詳細

① ハイパー・赤外線センサーK

品番	IBS180HK2
材質	PVC

サイズ	11 ㎝×7 ㎝×3.5 ㎝
重量	約 150 g
電源	006Ｐ 9V アルカリ電池１個又は、AC100V（AC アダプタ付） 電池寿命：約３ヶ月（電池使用時）
センサー	反射型赤外線センサー及びモーションセンサー
検知範囲	最大 1.8m（設置環境により異なります）
検知距離	0.5m・1.0m・1.5m　選択可能
検知時間	0.5 秒・1.0 秒・1.5 秒　選択可能
方向確認	約 30 秒間赤色 LED 点滅（テストボタン on 時）
グループ	8 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
送信周波数	429MHz 帯の１波
通達距離	約 80m～100m（見通し）　外部アンテナ付
取付	自在クランプでパイプ・板などに、マグタッチで金属面に取付可能。もしくはオプション固定スタンドで床に設置。

②　コンソール 10

品番	HTH10-100K
サイズ	11.2cm×6.7 ㎝×2.8 ㎝
重量	約 150g
材質	ABS 樹脂
電源	006Ｐ 9V アルカリ電池１個又は、AC100V（AC アダプタ付） 電池消耗警報ランプ付　電池寿命：約１年（電池使用時）
入力	（RCA 端子） ：3　（内、▼端子はベッドセンサー専用で動作遅延時間 1 秒）
グループ	8 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
送信周波数	429MHz 帯の１波
通達距離	約 80m～100m（見通し）　外部アンテナ付
一時停止ボタン　　5 分間作動停止　（自動復旧）	

③　ポケット受信器

品番	HRP80-80J2
サイズ	9.3cm×5.3 ㎝×1.2 ㎝
重量	約 65g
材質	ABS 樹脂
電源	内蔵電池　充電用 AC アダプタ付（DC5V）
グループ	8 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル
送信周波数	429MHz 帯の 1 波
報知方法	3 種類 ｛ 電子音（音量：5 段階・無音設定可能）｝ バイブレーター（on - off）・液晶表示

仕 様 書

1、製品の名称

無線中継器リピーター

品番	HKH800-100

2、製品の構成

① 無線中継器リピーター

3、製品の特徴

（ア）専用受信器タイプの電波到達距離を約 80～100m（見通し）延長

（イ）複数台での使用も可能

4、製品の詳細

① 無線中継器リピーター

品番	HPH800-100
材質	ABS 樹脂
サイズ	6.5 ㎝×13.0 ㎝×2.5 ㎝
重量	約 70 g
エリア	10 エリア設定可能

グループ	8 グループ設定可能
送信周波数	429MHz 帯の 1 波
送信出力	10mW　特定小電力
到達距離	約 80～100m
アンテナ	ロッドアンテナ

仕 様 書

1、製品の名称

家族コール３A・スマート

品番	HKSM-３A

2、製品の構成

① 床センサーK
② コンソール
③ 多機能受信器スマートK

3、製品の特徴

(ア) ベッドからの離床をスマートK受信器へ報知
⇒メロディ・バイブレーション・液晶表示の３種類で報知
(イ) 受信器本体が防滴仕様であり、ワイヤレス充電も可能
(ウ) 受信器の受信履歴が時刻付きで確認可能
(エ) 受信器は充電式で、移動しながら使用可能
(オ) ダイヤル（10エリア、10グループ、各10チャンネル）

4、製品の詳細

① 床センサー

品番	MSK-1
材質	PVC

サイズ	100 ㎝×50 ㎝×0.3 ㎝
重量	約 1500 g
ケーブル長	約 2.4m

② コンソール

品番	HTHK-1
サイズ	10.0cm×6.2 ㎝×2.5 ㎝
重量	約 150g
材質	ABS 樹脂
電源	006Ｐ 9V アルカリ電池 1 個又は、AC100V（AC アダプタ付） 電池消耗警報表示付
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
送信周波数	429MHz 帯の 1 波
通達距離	約 80m～100m（見通し）
一時停止ボタン	5 分間作動停止 （自動復旧）

③ 多機能受信器 スマート K

品番	HRSMK-1
サイズ	5.3cm×8.6 ㎝×1.4 ㎝
重量	約 65g（内臓電池含む）
材質	本体＝ABS 樹脂 保護カバー＝シリコン
電源	内蔵リチウムイオン電池 ワイヤレス充電器付（付属）
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
報知方法	3 種類 ｛ 電子音（音量：5 段階・無音設定可能）｝ バイブレーター（on - off）・液晶表示

仕 様 書

1、製品の名称

家族コール 3B・スマート

品番	HKSM-３B

2、製品の構成

① ベッドセンサーK
② ベッドセンサー内蔵アダプタ
③ コンソール
④ 多機能受信器スマート K

3、製品の特徴

(ア) ベッドからの起き上がりをスマート K 受信器へ報知
⇒メロディ・バイブレーション・液晶表示の 3 種類で報知
(イ) 受信器本体が防滴仕様であり、ワイヤレス充電も可能
(ウ) 受信器の受信履歴が時刻付きで確認可能
(エ) 受信器は充電式で、移動しながら使用可能
(オ) ダイヤル（10 エリア、10 グループ、各 10 チャンネル）

4、製品の詳細

① ベッドセンサーK

品番	BSDK-1

サイズ	80 ㎝×25 ㎝×0.6 ㎝
色	アイボリー
ケーブル長	約 2.4m

② ベッドセンサー内蔵アダプタ

品番	HID1
電源	３V ボタン電池１個
サイズ	6.0 ㎝ 4.4 ㎝×1.0 ㎝
重量	約 15ｇ
動作遅延設定	0.5・1.5・3 秒

③ コンソール

品番	HTHK-1
サイズ	10.0cm×6.2 ㎝×2.5 ㎝
重量	約 150g
材質	ABS 樹脂
電源	006Ｐ 9V アルカリ電池１個又は、AC100V（AC アダプタ付） 電池消耗警報表示付
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
送信周波数	429MHz 帯の１波
通達距離	約 80m～100m（見通し）
一時停止ボタン	５分間作動停止 （自動復旧）

④ 多機能受信器 スマート K

品番	HRSMK-1
サイズ	5.3cm×8.6 ㎝×1.4 ㎝
重量	約 65g（内臓電池含む）

材質	本体＝ABS 樹脂　保護カバー＝シリコン
電源	内蔵リチウムイオン電池　ワイヤレス充電器付（付属）
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
報知方法	3 種類　｛　電子音（音量：5 段階・無音設定可能）｝ バイブレーター（on - off）・液晶表示

仕 様 書

1、製品の名称

家族コール 3C・スマート

品番	HKSM-３C

2、製品の構成

① 超音波・赤外線センサーK
② マグタッチ
③ 自在クランプ
④ 多機能受信器スマート K

3、製品の特徴

(ア) 超音波・赤外線で離床・徘徊行動を検知し、スマート K 受信器へ報知
⇒メロディ・バイブレーション・液晶表示の 3 種類で報知
(イ) 受信器本体が防滴仕様であり、ワイヤレス充電も可能
(ウ) 受信器の受信履歴が時刻付きで確認可能
(エ) 受信器は充電式で、移動しながら使用可能
(オ) ダイヤル（10 エリア、10 グループ、各 10 チャンネル）

4、製品の詳細

① 超音波・赤外線センサーK

品番	UISK-1

材質	ABS 樹脂
サイズ	11.0 ㎝ 7.0 ㎝×3.5 ㎝
重量	約 150 g
通達距離	約 80～100m（見通し）
送信周波数	429MHz 帯の 1 波
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
センサー	① 赤外線モーションセンサー ② 超音波センサー
検知範囲	0.5・1・1.5m（最大 1.8m）
検知時間	0.5・1・2 秒
取付	自在クランプでパイプ・板に取付可能 マグタッチで金属面に取付可能
電源	006Ｐ 9V アルカリ電池 1 個又は、AC100V（AC アダプタ付） 電池消耗警報表示付

② マグタッチ

品番	TJMT-1
サイズ	3.5 ㎝ 4.0 ㎝×4.0 ㎝
重量	約 40 g
材質	PBT

③ 自在クランプ

品番	TJP-1
重量	約 50g
材質	PBT
取付対象	パイプ：直径 30～40 ㎜まで可能 板：厚み 20～60 ㎜まで可能
角度調節	仰角 150 度・左右 360 度
調節取付	締付ツマミで取付対象に固定

④　多機能受信器　スマートK

品番	HRSMK-1
サイズ	5.3cm×8.6 ㎝×1.4 ㎝
重量	約 65g（内臓電池含む）
材質	本体＝ABS 樹脂　保護カバー＝シリコン
電源	内蔵リチウムイオン電池　ワイヤレス充電器付（付属）
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
報知方法	3 種類　｛　電子音（音量：5 段階・無音設定可能）｝ バイブレーター（on - off）・液晶表示