

仕様書

1、製品の名称

家族コール 2C・ポケットタイプ

品番	HKP-2C
----	--------

2、製品の構成

- ① ハイパー・赤外線センサーK
- ② コンソール 10
- ③ ポケット受信器

3、製品の特徴

- (ア) 赤外線で離床・徘徊行動を検知し、ポケット受信器へ報知
⇒メロディ・バイブレーション・液晶表示の3種類で報知
- (イ) 液晶表示と音色で10人まで識別可能
- (ウ) チャンネルごとに報知時の表示を設定可能
⇒(アルファベットまたは数字)
- (エ) 受信器は充電式で、移動しながら使用可能

4、製品の詳細

- ① ハイパー・赤外線センサーK

品番	IBS180HK2
材質	PVC

サイズ	11 cm×7 cm×3.5 cm
重量	約 150 g
電源	006 P 9V アルカリ電池 1 個又は、AC100V (AC アダプタ付) 電池寿命：約 3 ヶ月 (電池使用時)
センサー	反射型赤外線センサー及びモーションセンサー
検知範囲	最大 1.8m (設置環境により異なります)
検知距離	0.5m・1.0m・1.5m 選択可能
検知時間	0.5 秒・1.0 秒・1.5 秒 選択可能
方向確認	約 30 秒間赤色 LED 点滅 (テストボタン on 時)
グループ	8 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
送信周波数	429MHz 帯の 1 波
通達距離	約 80m～100m (見通し) 外部アンテナ付
取付	自在クランプでパイプ・板などに、マグタッチで金属面に取付可能。もしくはオプション固定スタンドで床に設置。

② コンソール 10

品番	HTH10-100K
サイズ	11.2cm×6.7 cm×2.8 cm
重量	約 150g
材質	ABS 樹脂
電源	006 P 9V アルカリ電池 1 個又は、AC100V (AC アダプタ付) 電池消耗警報ランプ付 電池寿命：約 1 年 (電池使用時)
入力	(RCA 端子) ：3 (内、▼端子はベッドセンサー専用で動作遅延時間 1 秒)
グループ	8 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
送信周波数	429MHz 帯の 1 波
通達距離	約 80m～100m (見通し) 外部アンテナ付
一時停止ボタン	5 分間作動停止 (自動復旧)

③ ポケット受信器

品番	HRP80-80J2
サイズ	9.3cm×5.3 cm×1.2 cm
重量	約 65g
材質	ABS 樹脂
電源	内蔵電池 充電用 AC アダプタ付 (DC5V)
グループ	8 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル
送信周波数	429MHz 帯の 1 波
報知方法	3 種類 { 電子音 (音量 : 5 段階・無音設定可能) } バイブレーター (on - off) ・液晶表示

仕様書

1、製品の名称

無線中継器リピーター

品番	HKH800-100
----	------------

2、製品の構成

- ① 無線中継器リピーター

3、製品の特徴

(ア) 専用受信器タイプの電波到達距離を約 80～100m (見通し) 延長

(イ) 複数台での使用も可能

4、製品の詳細

- ① 無線中継器リピーター

品番	HPH800-100
材質	ABS 樹脂
サイズ	6.5 cm × 13.0 cm × 2.5 cm
重量	約 70 g
エリア	10 エリア設定可能

グループ	8 グループ設定可能
送信周波数	429MHz 帯の 1 波
送信出力	10mW 特定小電力
到達距離	約 80~100m
アンテナ	ロッドアンテナ

仕様書

1、製品の名称

家族コール 3A・スマート

品番	HKSM-3A
----	---------

2、製品の構成

- ① 床センサーK
- ② コンソール
- ③ 多機能受信器スマート K

3、製品の特徴

- (ア) ベッドからの離床をスマート K 受信器へ報知
⇒メロディ・バイブレーション・液晶表示の 3 種類で報知
- (イ) 受信器本体が防滴仕様であり、ワイヤレス充電も可能
- (ウ) 受信器の受信履歴が時刻付きで確認可能
- (エ) 受信器は充電式で、移動しながら使用可能
- (オ) ダイヤル (10 エリア、10 グループ、各 10 チャンネル)

4、製品の詳細

- ① 床センサー

品番	MSK-1
材質	PVC

サイズ	100 cm×50 cm×0.3 cm
重量	約 1500 g
ケーブル長	約 2.4m

② コンソール

品番	HTHK-1
サイズ	10.0cm×6.2 cm×2.5 cm
重量	約 150g
材質	ABS 樹脂
電源	006P 9V アルカリ電池 1 個又は、AC100V (AC アダプタ付) 電池消耗警報表示付
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
送信周波数	429MHz 帯の 1 波
通達距離	約 80m～100m (見通し)
一時停止ボタン	5 分間作動停止 (自動復旧)

③ 多機能受信器 スマート K

品番	HRSMK-1
サイズ	5.3cm×8.6 cm×1.4 cm
重量	約 65g (内臓電池含む)
材質	本体=ABS 樹脂 保護カバー=シリコン
電源	内蔵リチウムイオン電池 ワイヤレス充電器付 (付属)
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
報知方法	3 種類 { 電子音 (音量 : 5 段階・無音設定可能) } バイブレーター (on - off) ・液晶表示

仕様書

1、製品の名称

家族コール 3B・スマート

品番	HKSM-3B
----	---------

2、製品の構成

- ① ベッドセンサーK
- ② ベッドセンサー内蔵アダプタ
- ③ コンソール
- ④ 多機能受信器スマート K

3、製品の特徴

- (ア) ベッドからの起き上がりをスマート K 受信器へ報知
⇒メロディ・バイブレーション・液晶表示の3種類で報知
- (イ) 受信器本体が防滴仕様であり、ワイヤレス充電も可能
- (ウ) 受信器の受信履歴が時刻付きで確認可能
- (エ) 受信器は充電式で、移動しながら使用可能
- (オ) ダイヤル (10 エリア、10 グループ、各 10 チャンネル)

4、製品の詳細

- ① ベッドセンサーK

品番	BSDK-1
----	--------

サイズ	80 cm×25 cm×0.6 cm
色	アイボリー
ケーブル長	約 2.4m

② ベッドセンサー内蔵アダプタ

品番	HID1
電源	3 V ボタン電池 1 個
サイズ	6.0 cm 4.4 cm×1.0 cm
重量	約 15 g
動作遅延設定	0.5・1.5・3 秒

③ コンソール

品番	HTHK-1
サイズ	10.0cm×6.2 cm×2.5 cm
重量	約 150g
材質	ABS 樹脂
電源	006 P 9V アルカリ電池 1 個又は、AC100V (AC アダプタ付) 電池消耗警報表示付
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
送信周波数	429MHz 帯の 1 波
通達距離	約 80m～100m (見通し)
一時停止ボタン	5 分間作動停止 (自動復旧)

④ 多機能受信器 スマート K

品番	HRSMK-1
サイズ	5.3cm×8.6 cm×1.4 cm
重量	約 65g (内臓電池含む)

材質	本体=ABS樹脂 保護カバー=シリコン
電源	内蔵リチウムイオン電池 ワイヤレス充電器付 (付属)
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
報知方法	3種類 { 電子音 (音量:5段階・無音設定可能) } バイブレーター (on - off) ・液晶表示

仕様書

1、製品の名称

家族コール 3C・スマート

品番	HKSM-3C
----	---------

2、製品の構成

- ① 超音波・赤外線センサーK
- ② マグタッチ
- ③ 自在クランプ
- ④ 多機能受信器スマート K

3、製品の特徴

- (ア) 超音波・赤外線で離床・徘徊行動を検知し、スマート K 受信器へ報知
⇒メロディ・バイブレーション・液晶表示の 3 種類で報知
- (イ) 受信器本体が防滴仕様であり、ワイヤレス充電も可能
- (ウ) 受信器の受信履歴が時刻付きで確認可能
- (エ) 受信器は充電式で、移動しながら使用可能
- (オ) ダイヤル (10 エリア、10 グループ、各 10 チャンネル)

4、製品の詳細

- ① 超音波・赤外線センサーK

品番	UISK-1
----	--------

材質	ABS 樹脂
サイズ	11.0 cm 7.0 cm×3.5 cm
重量	約 150 g
通達距離	約 80～100m (見通し)
送信周波数	429MHz 帯の 1 波
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
センサー	① 赤外線モーションセンサー ② 超音波センサー
検知範囲	0.5・1・1.5m (最大 1.8m)
検知時間	0.5・1・2 秒
取付	自在クランプでパイプ・板に取付可能 マグタッチで金属面に取付可能
電源	006P 9V アルカリ電池 1 個又は、AC100V (AC アダプタ付) 電池消耗警報表示付

② マグタッチ

品番	TJMT-1
サイズ	3.5 cm 4.0 cm×4.0 cm
重量	約 40 g
材質	PBT

③ 自在クランプ

品番	TJP-1
重量	約 50g
材質	PBT
取付対象	パイプ：直径 30～40 mm まで可能 板：厚み 20～60 mm まで可能
角度調節	仰角 150 度・左右 360 度
調節取付	締付ツマミで取付対象に固定

④ 多機能受信器 スマート K

品番	HRSMK-1
サイズ	5.3cm×8.6 cm×1.4 cm
重量	約 65g (内臓電池含む)
材質	本体=ABS 樹脂 保護カバー=シリコン
電源	内蔵リチウムイオン電池 ワイヤレス充電器付 (付属)
エリア	10 エリア設定可能
グループ	10 グループ設定可能
チャンネル	10 チャンネル設定可能
報知方法	3 種類 { 電子音 (音量 : 5 段階・無音設定可能) } バイブレーター (on - off) ・液晶表示